



XL GRIP (BHL)

Descrição

XL GRIP (BHL) foi especialmente desenvolvido para retroescavadoras que são utilizadas em operações pesadas nas aplicações de escavação, terraplanagem e carregamento. O desenho no direcional do piso do pneu assegura uma ótima tração e estabilidade. O especial composto de borracha do piso traduz-se numa resistência excelente a cortes e lacerações e prolonga a vida do piso do pneu.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Retroescavadora



Versão

INDUSTRIAL

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

12.00-24

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94046270
DT (in)	49.2
RCS (in)	23.0
CR (in)	146.1
Jante rec.	8.5
Jante alt.	8.0

Capacidade de carga (US)

mph / psi	120	120
5	15210	-
25	-	10650

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.