



COMMANDER (R)

Descrição

COMMANDER (R) é um pneu agrícola caracterizado por um piso do pneu profundo com uma base forte dos blocos que asseguram um ciclo de vida prolongado do pneu. O desenho especial dos blocos de duplo ângulo garante tanto uma excelente tração no campo como ótimas propriedades de autolimpagem. A carcaça robusta é realizada com um composto de borracha especialmente resistente a qualquer tipo de corte, que fornece uma melhor resistência aos furos e uma elevada capacidade de carga. COMMANDER (R) é o pneu perfeito para operações de trabalho de terreno e de recolha.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	16.9-30
LI/SS	140;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94067640
LS (in)	17.3
DT (in)	58.3
RCS (in)	27.1
CR (in)	178.6
Jante rec.	W 15 L
Jante alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-006618
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
25	5510

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.