



## COMMANDER TWIN RIB

### Descripción

COMMANDER TWIN RIB es un neumático con una nervadura de la banda de rodadura que presenta 4 costillas y entalladuras en los hombros, asegurando de esta forma una óptima adherencia. El perfil más ancho de la banda de rodadura garantiza una óptima distribución del peso. La carcasa robusta y la mezcla superior de la banda de rodadura proporcionan un ciclo de vida más largo del neumático. COMMANDER TWIN RIB es perfecto para los trabajos del campo y las operaciones de transporte.



### UM

US Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor 2WD

Versión STANDARD

Tipo de neumático TT

Medida del neumático 6.50-20

LI/SS 93;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94054015
AS (in)	7.5
DT (in)	34.4
Llanta rec.	5.00 F
Llanta alt.	4.00 E; 5.50 F
ECE	E11-106R-004258
Código TRA	F2

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	66
25	1440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.