



IS standard



GROWING TOGETHER

BKT POWERTRAILER
SR331



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



169

Technologies



All Steel Radial



Serviço pesado



Talão reforçado



Carcaça reforçada



Desenho de blocos

Performance



Principalmente na estrada



Capacidade elevada de carga



Estabilidade



Durabilidade



Baixa resistência ao rolamento



Economia de combustível



Conforto



Propriedades excelentes de flutuação



Resistência a cortes e lacerações



BKT POWERTRAILER[®]

SR 331

🇵🇹 O POWERTRAILER SR 331 é o novíssimo pneu radial integralmente em aço da BKT concebido especificamente para atrelados e camiões-cisterna em aplicações de transporte. Criado para utilização em estrada e no campo, o POWERTRAILER SR 331 distingue-se com as suas propriedades de boa flutuação no campo bem como com a excelente condução suave no asfalto. A construção integralmente em aço traduz-se numa capacidade de carga elevada, extraordinária estabilidade da estrutura e duração prolongada do pneu. A nervura especial da parede lateral proporciona uma proteção excecional contra impactos e os efeitos da fricção no pneu, enquanto o talão hexagonal com reforço antifricção garante que o pneu se ajusta perfeitamente à jante. Adicionalmente, o padrão de piso multibloco garante uma resistência reduzida ao rolamento, pressão de contacto uniforme e condução suave. Graças a todas estas características, o POWERTRAILER SR 331 é sinónimo de economia de combustível e conforto na estrada.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	560/60 R 22.5	169 D	AG 16.00	17.00 ; AG 18.00	555	1245	565	3775	600	IMP
	NEWSIZE									

IMP: Implement



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento