



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 317



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TR 317

IT TR 317 è idoneo per operazioni in ambito municipalità e le lavorazioni della terra con attrezzi agricoli e scavafossi. Lo pneumatico TR 317 mostra un'ampia area di contatto che fornisce eccellente grip e straordinaria stabilità in qualsiasi condizione oltre a eccellenti qualità di autopulitura.

Performance



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	HD	6	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	STD	4	TL	-

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento