



## AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1988
SLR (mm)	904
RC (mm)	5865
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 18 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-000793
TRA Code	R2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2270	2640	3015	3385	3755	4125
40	2270	2640	3015	3385	3755	4125
30	2430	2830	3225	3625	4020	4415
10 LT	3045	3540	4040	4535	5035	5530
10 HT	2430	2830	3225	3625	4020	4415

24-03-2026