



SNOW - RIDE (B)

Descrição

SNOW-RIDE especialmente apropriado para aplicações na estrada em condições inverniais com ps carregadoras e tratores de esteira. O pneu destaca-se pela tração excelente e ideal para operações na neve e no gelo. O desenho especial do piso do pneu elimina os riscos de deslizamento.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	18.4-24
LI/SS	155;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94044054
LS (in)	18.9
DT (in)	54.1
RCS (in)	24.3
CR (in)	159.4
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-005347

Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
25	8250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.