



SKID POWER PLUS

Description

SKID POWER PLUS a t conu pour les chargeuses compactes dans les applications du btiment. Les barrettes plus larges garantissent une excellente traction ainsi que des propriets dautonettoyage exceptionnelles. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra-profonde et par une meilleure protection des flancs, ce qui assure une excellente rsistance aux coupures et dchirures ainsi quune extraordinaire durabilit. SKID POWER PLUS est le pneu idal pour les surfaces terreuses. La large zone de contact assure une stabilit optimale pendant les oprations.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse compacte



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

10-16.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94054664
LS (in)	9.9
DT (in)	30.5
Jante rec.	8.25

Capacité de charge (US)

mph / psi	60
5	4140
10	3270
15	3020

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.