



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER PLUS



FICHE PRODUIT



Diagonal



SKID POWER PLUS

SKID POWER PLUS a été conçu pour les chargeuses compactes dans les applications du bâtiment. Les barrettes plus larges garantissent une excellente traction ainsi que des propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. Ce pneu se distingue de par la bande de roulement extra-profonde et par une meilleure protection des flancs, ce qui assure une excellente résistance aux coupures et déchirures ainsi qu'une extraordinaire durabilité. SKID POWER PLUS est le pneu idéal pour les surfaces terreuses. La large zone de contact assure une stabilité optimale pendant les opérations.

Technologies



Bande de roulement extra profonde

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Auto-nettoyage



Traction

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	252	775	-	-	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	252	775	-	-	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	252	775	-	-	8.25	-

SPL: Special - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement