



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK RUF N TUF



FICHE PRODUIT



# BK RUF N TUF

🇫🇷 BK RUF N TUF est un pneu dont le dessin de la bande de roulement est à blocs, il convient pour les opérations de transport avec remorques et camionnettes. Il est idéal pour être utilisé sur la route et il offre une durabilité exceptionnelle.

|       | DIMENSION | JANTE       |             | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|-------|
|       |           | Recommandée | Alternative |           |           |           |                |         |    |       |       |
|       |           |             |             |           |           |           |                |         |    |       |       |
| Ø 16" | 7.50 - 16 | 6.00 G      | 5.50 F      | 216       | 830       | -         | -              | STD     | 8  | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G      | 5.50 F      | 216       | 830       | -         | -              | STD     | 12 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G      | 5.50 F      | 216       | 830       | -         | -              | STD     | 14 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G      | 5.50 F      | 216       | 830       | 395       | 2576           | STD     | 16 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G      | 5.50 F      | 216       | 830       | -         | -              | STD     | 14 | TL    | -     |

STD: Standard



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement