



INDUSTRIAL RIB F3

Beschreibung

INDUSTRIAL RIB F3 ist ein agro-industrieller Reifen mit Rippenmuster, der für Feld- und Straßentransport sowie für die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern entworfen wurde. Dieser Reifen zeichnet sich durch eine außergewöhnlich stoppelresistente Gummimischung aus. Deswegen eignet er sich für äußerst kritische Einsatzbedingungen und gewährleistet einen langen Reifenlebenszyklus.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	11L-16SL
LI/SS	116;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	279
AD (mm)	830
Felge empf.	W 8 L
Felge alt.	8 LB; 10 LB; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
TRA-Code	F3

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.60
30	1250
40	1120

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.