



AW 712

Beskrivning

AW 712 är ett redskapsradialdäck som är särskilt lämpligt för tankbilar och släpvagnar. Det starka däckhöljet och gummiblandningen med hög motståndskraft säkerställer en lång hållbarhet. AW 712 ger även överlägsen körkomfort.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

IMPLEMENT

Tire Type

TL

Däckstorlek

260/70R15.3

LI/SS

134;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	264
OD (mm)	760
SLR (mm)	344
RC (mm)	2304
Rim Rec	9.00
ECE	'E11-106R-005096

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
50	615	785	955	1105	1275	1445	1550	1720	1780	1995	2120
40	615	785	955	1105	1275	1445	1550	1720	1780	1995	2120
30	690	880	1070	1235	1425	1615	1735	1925	1990	2235	2375
25	735	935	1140	1315	1515	1720	1845	2050	2115	2375	2525
20	780	990	1205	1375	1605	1820	1955	2170	2240	2515	2675
10	865	1100	1340	1545	1785	2020	2170	2410	2490	2795	2970

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.