



BK 308

Description

BK 308 a t particulirement conu pour les remorques et tracteurs compacts. Ce pneu se distingue de par une excellente traction sur toutes les surfaces et par des lments intermdiaires (tie bar) entre les pavs de la bande de roulement pour limiter les fissures de contrainte dans cette dernire. La carcasse robuste realise avec un mlange spcial de la bande de roulement offre une excellente durabilit et une rsistance exceptionnelle aux crevaisons, ce qui assure une plus longue vie du pneu.



UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur compact

Version STANDARD

Type de pneu TT

Dimension du pneu 6.50-20

LI/SS 112;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	190
DT (mm)	865
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.8
30	1120

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.