



RIDEMAX FL 693 M

Descripción

RIDEMAX FL 693 M es el neumático ideal para quien tiene que desplazarse frecuentemente por la carretera con remolques/auto cisternas.

Desarrollado para utilizarlo en un 75% por carretera, RIDEMAX FL 693 M ofrece excelentes prestaciones por carretera, dando la prioridad al confort y a las propiedades de auto-limpieza. El índice de velocidad clase D/E de la gama es sinónimo de velocidades más elevadas por carretera, con un significativo ahorro de tiempo. La baja resistencia al rodamiento contribuye a un consumo menor de carburante, mientras que la banda de rodadura reforzada y los cinturones de acero aseguran mayor durabilidad.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	400/45R17.5
LI/SS	139;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94066063
AS (in)	15.7
DT (in)	31.5
REC (in)	13.5
CR (in)	92.8
Llanta rec.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Capacidad de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73	87
45	1220	1570	1960	2200	2550	2890	3170	3470	3810	4300	4880
40	1340	1720	2150	2410	2790	3160	3480	3810	4190	4720	5360
30	1630	2080	2600	2930	3380	3840	4220	4620	5070	5720	6490
25	1830	2340	2920	3280	3790	4300	4740	5180	5690	6420	7290
20	2030	2590	3240	3650	4210	4780	5270	5750	6320	7120	8090
15	2120	2710	3390	3810	4410	5000	5510	6020	6610	7450	8470
5	2410	3090	3860	4340	5020	5700	6270	6860	7530	8490	9640

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.