



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

280/85R24

115;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	292
OD (mm)	1086
SLR (mm)	492
RC (mm)	3224
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E4-106R-000611
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	670	780	890	1000	1110	1215
40	670	780	890	1000	1110	1215
30	720	840	955	1075	1190	1305
10 LT	900	1045	1190	1340	1485	1630
10 HT	720	840	955	1075	1190	1305

24-03-2026