



FLOTATION V LINE



Description

FLOTATION V LINE a t conu spcialement pour les remorques dans les applications de transport. Ce pneu bnficie dune capacit de flottaison leve, ce qui assure un moindre compactage du sol pour protger vos champs. FLOTATION V LINE vous permet de transporter de lourdes charges de basses pressions, ce qui optimise la productivit de votre entreprise.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

550/60-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94006229
LS (in)	21.7
DT (in)	48.8
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.7
Jante rec.	AG 16.00

Capacité de charge (US)

mph / psi	22	26	30
5 FR	11410	12690	13890
10 FR	10260	11420	12500
20 FR	9130	10150	11110
25 FR	8150	9060	9920
30 FR	7330	8160	8820
5 DW	7980	8880	9720
10 DW	7180	8000	8750
20 DW	6380	7110	7780
25 DW	5700	6350	6940
30 DW	5130	5710	6170

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.