



STEER FARM



Descripción

STEER FARM ha sido proyectado para los tractores 2WD/2RM que se utilizan en los trabajos del campo, asegurando un excelente comportamiento de la dirección.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor 2WD

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.00-16
LI/SS	91;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94030842
AS (in)	6.7
DT (in)	29.1
REC (in)	13.9
CR (in)	89.7
Llanta rec.	4.50 E
Llanta alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-002186
Código TRA	F2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	68
25	1360

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.