



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER GRIP



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



STEER GRIP

 STEER GRIP é o equipamento ideal para os eixos direcionais de caminhões basculantes. A larga nervura central com barras do pneu lineares, torna o pneu apropriado para aplicações de rolamento livre, garantindo excelentes prestações, tanto em condições de terreno molhado como seco fora da estrada. O especial composto de borracha do piso foi realizado para associar uma ótima resistência com o desgaste e resistência aos cortes e lacerações, enquanto a carcaça robusta assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

Performance



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	286	1085	510	3290	20	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1120	526	3395	23	8.0	7.5
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	310	1248	588	3785	22	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento