



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF650/60R42

174;D

undefined US Standard

USA Code	94074808
SW (in)	26.0
OD (in)	72.6
SLR (in)	32.8
RC (in)	219.1
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW21B
ECE	E11-106R-008774

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	6170	7120	8190	9130	10210	11140	12490	13440
From 40 to 25	6790	7830	9010	10040	11220	12260	13730	14770
20	6920	7970	9180	10230	11440	12490	14000	15060
12	7050	8130	9360	10440	11660	12740	14270	15350
5	7470	8610	9910	11040	12350	13480	15100	16250
*Upto 5 Cyc with front loader	9500	10960	12610	14050	15710	17160	19220	20680
5 HT	6920	7970	9180	10230	11440	12490	14000	15060

25-03-2026