



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP ULTRA



PRODUKTDATENBLATT



Bias



XL GRIP ULTRA

XL GRIP ULTRA ist ein Diagonalreifen, der sich speziell für Muldenkipper bei schweren Einsatzbedingungen wie im Bergbau, in Steinbrüchen oder auf Baustellen eignet. Das nicht richtungsgebundene Laufflächenmuster verleiht hervorragende Seitentraktion und in vordere Zugrichtung. Der Reifen zeichnet sich durch eine starke Nylonkarkasse mit optimierten Verbindungselementen sowie eine spezielle Gummimischung der Lauffläche aus, um hohe Schnitt- und Durchstoßfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit und Verschleißfestigkeit neben optimalen Selbstreinigungseigenschaften auch auf felsigem Untergrund zu gewährleisten.

Performance



Komfort

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	CR	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
NEWSIZE														
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	CR	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	IND	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard - IND: Industrial - CR: Cut Resistance



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung