



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 54 M IND-4S



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



SM 54 M IND-4S

SM 54 M (L-4S) IND-4S é uma versão modificada do SM 54. O perfil mais baixo do piso se mostra como área de contacto mais vasta e garante um ciclo de vida prolongado. O pneu foi especificadamente projetado para unidades de movimentação de contentores vazios e reach stacker nas aplicações intermodais e de logística. O pneu destaca-se pela elevada estabilidade em modalidade de levantamento, com desenho do piso do pneu profundo ou liso, fornecendo uma resistência excelente aos cortes.

Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	528	1650	750	4880	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento