



INDUSTRIAL RIB F3



Descriere

INDUSTRIAL RIB F3 este o anvelopă agroindustrială cu model cu nervuri, concepută pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de cultivare a solului cu utilaje și remorci. Această anvelopă are un compus remarcabil rezistent la miriște, ceea ce o face potrivită pentru cele mai critice condiții de funcționare și asigură un ciclu lung de viață al anvelopei.

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Mașini de implementare

Version	STUBBLE RESISTANT
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	11L-15SL
LI/SS	114;A6

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	279
OD (mm)	813
Rim Rec	8 LB
Rim Alt	10 LB
ECE	E11-106R-006914
TRA Code	F3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.60
30	1185
40	1060

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.