



CON STAR

Descriere

CON STAR este potrivită mai ales pentru încărcătoare compacte și manipolatoare telescopice în aplicații agroindustriale, de ridicare și încărcare. Are o tracțiune excelentă și o stabilitate verticală și orizontală excelentă. CON STAR a fost realizată dintr-un compus rezistent la tăiere și așchiere, care contribuie la un ciclu de viață extins al anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact



Version

INDUSTRIAL

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

460/70-24

LI/SS

159;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94052424
SW (in)	18.1
OD (in)	49.2
SLR (in)	22.1
RC (in)	149.0
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L; DW 16 L
ECE	E11-106R-003029

Load Capacity (US)

mph / psi	58
25	9650

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.