



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



PRODUKTDATENBLATT



Radial



180

Technologies



All Steel



hohe Geschwindigkeit

Performance



Traktion



Selbstreinigung



Komfort


geringer
Rollwiderstand


Beständigkeit



Stabilität



MULTIMAX MP 569

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 569 ist ein Hochleistungs-Radialreifen, der für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen entwickelt wurde. MULTIMAX MP 569 ist die ideale Wahl für die Ausstattung von Teleskopladern und anderen Baumaschinen wie Industrietraktoren und Baggern. Das tiefe Laufflächenmuster in Kombination mit breiten Schulterstollen sorgt für außergewöhnliche Traktion und Flotation auf verschiedenen Oberflächen. Die All-Steel-Radialkonstruktion des Reifens bietet außergewöhnliche Beständigkeit und hervorragende Durchstoßfestigkeit, wodurch sich die Lebensdauer erheblich verlängert. Das Profil mit winkelförmigen, laufrichtungsgebundenen Stollen erleichtert eine effektive Selbstreinigung, während die zentralen Blöcke für dauerhaften Bodenkontakt sorgen und so zu einer ruhigen Laufleistung beitragen. Dank seines integrierten Profildesigns mit Mittelblöcken und Schulterstollen ist MULTIMAX MP 569 ein vielseitiger Reifen, der sich sowohl für den Einsatz auf der Straße als auch im Gelände eignet.

	Größe	LI/SS	FELGE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung