



EARTHMAX SR 45 PLUS



Beschreibung

EARTHMAX SR 45 PLUS ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper konzipiert wurde und sich bestens zum Einsatz über lange Strecken eignet. Das Laufflächenmuster von EARTHMAX SR 45 PLUS reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	33.00R51
LI/SS	235;B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94073320
AD (in)	120.7
SLR (in)	53.9
RU (in)	366.7
Felge empf.	24.00/5.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.