



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 702 IND



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

103

Характеристики



Долговечность



Усиленная конструкция



AW 702 IND

AW 702 IND — шины, разработанные для промышленных прицепов. Они обладают большой грузоподъемностью и были разработаны компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
				DW	FR						РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16"	6.00 - 16	П	8	-	103 A8	IND	169	722	337	2150	4.00 E	4.50 E ; 4½ K

IND: Промышленное применение



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling