



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 55



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-5S



A2



229

#### Technologies



Pneumatico liscio



Battistrada extra profondo

#### Performance



Stabilità



Durabilità



Resistenza ai tagli



## EARTHMAX SR 55

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 55 è uno pneumatico radiale All Steel specialmente progettato per loader e pale LHD che operano nelle condizioni più estreme in cave e miniere, nonché nei cantieri di demolizione. Grazie al disegno del battistrada extra profondo e liscio EARTHMAX SR 55 è in grado di raggiungere elevati picchi di produttività con minori tempi di fermo macchina, assicurando ottima durabilità. Gli operatori apprezzeranno particolarmente la straordinaria stabilità che lo pneumatico garantisce al veicolo in uso.

|       | MISURA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS  | Versione | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFONDITÀ<br>BATTISTRADA<br>(mm) | CERCHIO      |                         |
|-------|------------|-------|----------|-------------|--------|----------|------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
|       |            |       |          |             |        |          |      |              |              |             |            |                                   | Raccomandato | Ammesso                 |
| Ø 24" | 12.00 R 24 | TT    | L-5S     | **          | 175 A2 | CRC      | -    | 305          | 1274         | 572         | 3787       | 58                                | 8.50/1.3     | 8.0;<br>9.0             |
|       | 12.00 R 24 | TL    | L-5S     | **          | 175 A2 | CRC      | -    | 305          | 1274         | 572         | 3787       | 58                                | 8.50/1.3     | 8.0;<br>9.0             |
| Ø 25" | 17.5 R 25  | TL    | L-5S     | **          | 182 A2 | CRC      | -    | 453          | 1399         | 630         | 4211       | 68                                | 14.00/1.5    | -                       |
|       | 17.5 R 25  | TL    | L-5S     | ***         | 188 A2 | CRC      | -    | 453          | 1399         | 630         | 4211       | 68                                | 14.00/1.5    | -                       |
|       | 18.00 R 25 | TL    | L-5S     | **          | 204 A2 | CRC      | -    | 513          | 1667         | 733         | 4852       | 86                                | 13.00/2.5    | -                       |
|       | 18.00 R 25 | TL    | L-5S     | ***         | 206 A2 | CRC      | -    | 513          | 1667         | 733         | 4852       | 86                                | 13.00/2.5    | -                       |
|       | 20.5 R 25  | TL    | L-5S     | **          | 193 A2 | CRC      | -    | 535          | 1543         | 700         | 4644       | 74                                | 17.00/2.0    | -                       |
|       | 26.5 R 25  | TL    | L-5S     | **          | 209 A2 | CRC      | -    | 690          | 1786         | 810         | 5375       | 95                                | 22.00/3.0    | -                       |
|       | 26.5 R 25  | TL    | L-5S     | ***         | 214 A2 | CRC      | -    | 690          | 1786         | 810         | 5375       | 95                                | 22.00/3.0    | -                       |
|       | 29.5 R 25  | TL    | L-5S     | **          | 216 A2 | CRC      | -    | 777          | 1912         | 860         | 5755       | 104                               | 25.00/3.5    | -                       |
| Ø 29" | 29.5 R 29  | TL    | L-5S     | **          | 218 A2 | CRC      | -    | 775          | 2009         | 911         | 6047       | 104                               | 25.00/3.5    | 24.00/3.5;<br>26.00/3.5 |
|       | 29.5 R 29  | TL    | L-5S     | ***         | 223 A2 | CRC      | -    | 775          | 2009         | 911         | 6047       | 104                               | 25.00/3.5    | 24.00/3.5;<br>26.00/3.5 |
| Ø 33" | 35/65 R 33 | TL    | L-5S     | **          | 224 A2 | CRC      | -    | 900          | 2065         | 915         | 6175       | 99                                | 28.00/3.5    | -                       |

CRC: Cut Resistant Compound

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Radiale

L-5S



A2

229

#### Technologies



Pneumatico liscio



Battistrada extra profondo

#### Performance



Stabilità



Durabilità



Resistenza ai tagli



|       | MISURA     | TT/TL | TRA CODE | STAR RATING | LI/SS  | Versione | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFONDITÀ<br>BATTISTRADA<br>(mm) | CERCHIO      |         |
|-------|------------|-------|----------|-------------|--------|----------|------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|---------|
|       |            |       |          |             |        |          |      |              |              |             |            |                                   | Raccomandato | Ammesso |
| Ø 33" | 35/65 R 33 | TL    | L-5S     | ***         | 229 A2 | CRC      | -    | 900          | 2065         | 915         | 6175       | 99                                | 28.00/3.5    | -       |

CRC: Cut Resistant Compound



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento