



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version STANDARD

Tire Type TL

480/65R24

140;D

undefined US Standard

USA Code	94028528
SW (in)	18.9
OD (in)	48.6
SLR (in)	22.1
RC (in)	146.9
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E4-106R-000617
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2650	3090	3470	3860	4240	4570	5070	5510
30	2780	3240	3650	4060	4460	4810	5320	5790
25	2890	3370	3790	4210	4630	4990	5530	6010
20	3040	3550	4000	4440	4880	5270	5830	6340
5 LT	3550	4140	4660	5170	5690	6140	6800	7390
5 HT	3040	3550	4000	4440	4880	5270	5830	6340

25-03-2026