



TR 171

Descrição

TR 171 é um pneu com piso profundo, apropriado para tratores para trabalhar a terra. Graças às propriedades de autolimpagem extraordinárias, o pneu é ideal para terrenos húmidos e molhados. Desenvolvido com um composto de borracha especial, TR 171 garante uma tração e uma duração excelentes, também em condições operacionais mais duras.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

HD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

13.6-28

LI/SS

134;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	350
DT (mm)	1325
RCS (mm)	614
CR (mm)	4013
Jante rec.	W 12
Jante alt.	W 11
ECE	E11-106R-004112
Código TRA	R1W+

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.00
30	2120

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.