



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



173

Performance



Conforto



Capacidade de manobra e conforto



Serviço pesado



Autolimpeza



Tração



EM 936

EM 936 foi especialmente desenvolvido para escavadores e levantadores telescópicos nas operações de escavação e carga. Além disso, uma medida é especialmente apropriada para motoniveladoras e carregadores nas operações de nivelção, carga e transporte. EM 936 destaca-se pelo extraordinário conforto na condução e pelas melhorias nas propriedades de autolimpagem. O pneu também assegura um conforto elevado na movimentação e fornece uma tração excelente, mesmo em condições de serviço pesado. A sua versão especial foi realizada com uma mistura especial.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 15"	28 X 9.00 - 15 (240/70 - 15)	TL	6	102 A6	STD	236	750	-	-	7.00 I	6.5 K
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	11.00 - 20	TT	16	149 B	STD	300	1110	508	3302	8.0	7.5 ; 8.5
	12.5 - 20	TT	12	-	STD	330	1035	464	3210	11.0	-
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	STD	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TT	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	16	152 B/ 168 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	8.25 - 20	TT	14	133 B	STD	235	980	467	2970	6.5	6.0 ; 7.0
	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	14	140 B	SPL	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
Ø 24"	16.0/70 - 24	TL	10	143 B/ 162 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC	13 (DC)
	16.0/70 - 24 (405/70 - 24)	TL	14	152 B/ 169 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC	13 (DC)
	20 - 24 (22/70 - 24)	TL	12	158 B/ 173 A2	STD	535	1390	665	4205	16.00 T SDC	-
Ø 25"	17.5 - 25	TL	24	-	DB	450	1340	600	4060	14.00/1.5	-

STD: Standard - SPL: Special - DB: Dual Bead

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento