



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (L3)



FICHE PRODUIT



XL GRIP (L3)

XL GRIP (E-3/L-3) est un pneu à construction diagonale à base large conçu pour les chargeuses afin de réduire au minimum les risques de coupures et perforations dans les applications difficiles de chargement. Ce pneu bénéficie d'une excellente traction ainsi que d'un cycle de vie plus long.

Performance



Ø 20"	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
	16.0/70 - 20	TL	L-3	16	-	STD	-	405	1090	480	3295	26.5	13 SDC	-

Ø 25"	15.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	402	1285	573	3767	25	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	AB HD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead - AB HD: Aramid Belted HD

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement