



## FARM 2000

### Descrição

O pneu FARM 2000 é apropriado para tratores nas aplicações para trabalhos no solo. É caracterizado por um composto de borracha especialmente resistente a todos os tipos de cortes para uma ótima durabilidade. Graças à uma carcaça robusta, FARM 2000 fornece excelente tração e ótimas propriedades de autolimpagem.

### UM

IS Standard

### Construção

⌘ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

250/80-16

LI/SS

# Dimensões IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 240             |
| DT (mm)    | 820             |
| RCS (mm)   | 369             |
| CR (mm)    | 2429            |
| Jante rec. | W 8             |
| Jante alt. | W 7; W 9; W 8 L |
| ECE        | E11-106R-003518 |
| Código TRA | R1              |

# Capacidade de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.80 |
| 10 FR      | 2310 |
| 25 FR      | 1965 |
| 30 FR      | 1850 |
| 40 FR      | 1650 |
| 10 DW      | 1610 |
| 25 DW      | 1370 |
| 30 DW      | 1290 |
| 40 DW      | 1150 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.