



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

HD

Tire Type

TL

710/50R26.5

179;D

undefined IS Standard

SW (mm)	727
OD (mm)	1383
SLR (mm)	606
RC (mm)	4217
Rim Rec	AG 24.00
Rim Alt	AG 20.00
ECE	E11-106R-006008

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
70	1765	2260	2825	3175	3670	4165	4590	5010	5505	6210	7055
65	1940	2480	3100	3490	4030	4575	5040	5505	6045	6820	7750
50	2345	3005	3755	4225	4880	5535	6100	6660	7320	8255	9380
40	2635	3375	4220	4745	5485	6220	6855	7485	8225	9280	10540
30	2930	3750	4685	5270	6090	6910	7610	8315	9130	10305	11705
25	3065	3920	4900	5515	6370	7225	7960	8695	9555	10780	12245
10	3490	4465	5580	6280	7255	8235	9070	9905	10885	12280	13950

25-03-2026