

 IS standard



MUD POWER HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-4

A2

155

Технологии



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Долговечность



Тяга



MUD POWER HD

Грузовая шина MUD POWER HD была разработана специально для использования на погрузчиках с бортовым поворотом. Глубокий рисунок протектора и грунтозацепные канавки особой формы обеспечивают превосходное сцепление как на мокром, так и на сыпучем грунте. Благодаря специальному составу резиновой смеси и прочному каркасу шина MUD POWER HD получила увеличенный срок службы даже при интенсивной эксплуатации в тяжелых условиях.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	800	-	-	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	315	850	391	2514	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	350	925	-	-	10.50	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения