



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 110



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Performance



Lenkkontrolle



AT 110

 AT 110 BKTs ATV-Reifen für Anwendungen mit Geländefahrzeugen. Dank seiner hervorragenden Lenkeigenschaften ist AT 110 der ideale Reifen für die Vorderachse Ihres Fahrzeugs.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 8"	AT 20 X 7 - 8	5.5 AT	6.0 AT	183	508	-	-	STD	4	TL	-
Ø 9"	AT 21 X 8 - 9	6.5 AT	6.0 AT	204	541	-	-	STD	4	TL	-
Ø 10"	AT 21 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	531	-	-	STD	4	TL	-
	AT 22 X 8 - 10	6.5 AT	6.0 AT	204	548	-	-	STD	4	TL	-
	AT 23 X 7 - 10	5.5 AT	6.0 AT	178	584	-	-	STD	4	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung