



## COMMANDER 3 RIB



### Beskrivning

COMMANDER 3 RIB är ett framdäck med tre mönsterribbor konstruerat för jordbearbetning och transportarbeten. Det erbjuder utmärkt hållbarhet och lastkapacitet, tack vare den optimerade viktfordelningen och ribbad däckskuldra. Det starka däckhöljet med en gummblandning för hög motståndskraft mot skärande underlag är en garanti för enastående skydd mot punkteringar.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Tvåhjulsdriven traktor

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	6.50-16
LI/SS	98;A6

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	183
OD (mm)	765
Rim Rec	4.50 E
Rim Alt	4.00 E; 5.00 F; 5.50 F
ECE	E11-106R-008288
TRA Code	F2

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.20
30	750

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.