



ROCK GRIP IND4 (RS)



Descripción

ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (RS) es un neumático de bandas diagonales diseñado para apiladoras telescópicas en varias aplicaciones, incluidas las operaciones industriales y siderúrgicas. El compuesto especial ROCK GRIP garantiza una resistencia térmica especial, junto con una gran estabilidad y durabilidad.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Grúa Reach Stacker

Versión

PORT INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

18.00-25

LI/SS

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1650
REC (mm)	753
CR (mm)	4885
Llanta rec.	13.00/2.5
Llanta alt.	15.00/2.5
Código TRA	IND4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	10.00
10	22950

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.