


 IS standard



MULTIMAX
RADIAL MPT TIRES
MP 522



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



MULTIMAX MP 522 — это универсальные шины компании ВКТ, разработанные для разнообразной агропромышленной техники. Они подходят для телескопических и компактных погрузчиков, а также другой техники, используемой для всех видов землеройных и погрузочных работ. Среди их преимуществ — устойчивость, тяга и исключительно высокое сопротивление проколам. Благодаря специальной резиновой смеси шины MULTIMAX MP 522 обладают невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.

Технологии



Брекер из металлокорда



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Устойчивость



Тяга



Высокая устойчивость к проколам



Устойчивость к порезам и разрывам

РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ							
Ø 18"	280/80 R 18 IND (10.5/80 R 18)	132 A8/B	W 9 ; 9 ; 9 SDC	W 8 ; W 10	282	907	421	2748	425	STD
	340/80 R 18 IND (12.5/80 R 18)	143 A8/B	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1006	458	3023	475	STD
Ø 20"	340/80 R 20 IND	144 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	343	1052	481	3212	500	STD
	380/75 R 20 IND (14.5 R 20)	148 A8/B	W 12	W 11 ; 11 ; 12	384	1074	483	3251	500	STD
	400/70 R 20 IND (16.0/70 R 20)	149 A8/B	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	404	1068	476	3199	525	STD
Ø 24"	400/70 R 24 IND	152 A8/B	13	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1170	533	3527	575	STD
	400/80 R 24 IND (16.0/80 R 24)	162 A8/B	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1250	565	3787	600	STD
	440/80 R 24 IND	161 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1314	586	3958	625	STD
	460/70 R 24 IND (17.5 L R 24)	159 A8/B	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	465	1250	568	3766	600	STD
	500/70 R 24 IND (19.5 L R 24)	164 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	595	3940	625	STD
	540/70 R 24 IND	168 A8/B	DW 16 L	DW 18 L	530	1366	611	4133	650	STD
Ø 26"	480/80 R 26 IND	160 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	638	4287	675	STD
	480/80 R 26 IND	167 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	638	4287	675	STD
Ø 28"	440/80 R 28 IND	156 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1415	643	4278	675	STD

STD: Стандартная

Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторскими правами компании ВКТ. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любое изменение, частичное или полное, изображений, текстов, графиков и данных без предварительного письменного разрешения компании ВКТ запрещено. Компания Volkstigma Industries Limited (ВКТ) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.