



IS standard



GROWING TOGETHER

PORTMAX

RADIAL PORT TIRES

PM 93 PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Radial



208

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Stabilität



Beständigkeit



Hitzebeständigkeit



Kraftstoffersparnis



PORTMAX PM 93 PLUS

RADIAL PORT TIRES

PORTMAX PM 93 PLUS wurde für Straddle Carrier zum Einsatz im Hafenumschlag konzipiert. Der All-Steel-Radialreifen mit mehrlagigen Stahlbändern weist eine erhöhte Stabilität und Beständigkeit auf. Die spezielle antistatische Laufflächenmischung gewährleistet hervorragende Hitzebeständigkeit und ein verlängertes Reifenleben. PORTMAX PM 93 PLUS bietet einen reduzierten Rollwiderstand für mehr Kraftstoffersparnis.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	16.00 R 25	TL	**	200 A5	IND	425	1515	699	4582	11.25/2.0	-
	450/95 R 25	TL	**	204 A5	IND	425	1515	699	4582	11.25/2.0	13.00/2.0
	NEWSIZE										
	480/95 R 25	TL	***	208 A5	IND	470	1555	704	4718	13.00/2.5	-

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung