



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 09



FICHE PRODUIT



Diagonal



A8



145

Technologies



Mélange spécial

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



Résistance aux chaumes



AW 09

AW 09 a été conçu pour le labour du sol, la récolte de foin et les applications de transport avec des outils agricoles, les presses à paille et remorques. Il convient pour être utilisé dans l'agriculture moderne tant sur route que hors route. La carcasse renforcée garantit une capacité de charge élevée et une vie opérationnelle plus longue. AW 09 a été conçu avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures en offrant une résistance excellente aux chaumes.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	110 A8	122 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	114 A8	126 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	119 A8	131 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	129 A8	141 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	120 A8	132 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	126 A8	138 A8
	320/80 - 15.3	9.00	-	309	901	392	2640	STD	-	TL	133 A8	145 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	404	874	382	2561	STD	-	TL	132 A8	145 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	128 A8	141 A8

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling