



AGRIMAX SPARGO



Description

AGRIMAX SPARGO est le pneu BKT spcial pour les applications en couloirs, conu pour amliorer la productivit du champ en prservant le sol long terme. Il a dexcellentes propriets d'auto-nettoyage et une capacit de charge suprieure des pressions standard. AGRIMAX SPARGO garantit une excellente traction en mme temps qu'une grande stabilit aux champs et lors des dplacements sur la route.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

STANDARD

TL

Dimension du pneu

VF480/80R46CFO

LI/SS

177;D

Dimensions US Standard

	94519026
	18.9
	76.2
	35.1
	232.6
	DW 16 L
	DW 15 L
	E11-106R-004756-01

	R1												
mph / psi	17.5	20.5	23.5	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52
45	8190	9080	9960	10390	10980	11270	11570	12150	12740	13180	13760	14200	14640
from 40 to 25	9010	9980	10940	11420	12070	12390	12710	13350	14000	14490	15130	15610	16100
20	9190	10180	11160	11660	12310	12640	12970	13620	14280	14780	15430	15920	16420
12	9370	10380	11380	11880	12550	12880	13220	13880	14550	15060	15720	16230	16740
5*	9910	10970	12040	12570	13280	13630	13980	14690	15400	15930	16640	17170	17710
Upto 10 Cyc.	38980	35190	32105	30735	29085	28335	27620	26295	25085	24235	23210	22495	21810
Upto 20 Cyc.	32645	29470	26880	25745	24355	23730	23135	22020	20995	20300	19440	18835	18265

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.