



XL GRIP (L3)

Descrição

XL GRIP(E-3/L-3) um pneu de lonas cruzadas de base larga (wide), concebido para carregadores, com vista a minimizar o risco de cortes e perfuraes nas aplicaes pesadas de carga. O pneu assegura uma trao excelente, bem como um ciclo de vida prolongado do produto.

UM

IS Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora,Fora-de-Estrada (OTR) ■
Carregadora



DUAL BEAD

TT

Medida do pneu

17.5-25

LI/SS

Dimensões IS Standard

1345		
622		
3980		
14.00/1.5		
E3/L3		
km/h / bar	4.00	5.75
50	5000	-
10	-	8250

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.