



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrição

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator de alta potencia



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF710/70R38

LI/SS

181;D

# Dimensões IS Standard

|            |                  |
|------------|------------------|
| LS (mm)    | 715              |
| DT (mm)    | 1961             |
| RCS (mm)   | 843              |
| CR (mm)    | 5773             |
| Jante rec. | DW 24 B          |
| Jante alt. | DW 23 B; DW 25 B |
| ECE        | E11-106R-006163  |

## Capacidade de carga (IS)

|                                |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| km/h / bar                     | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6   | 2.0   |
| 70                             | 3750 | 4350 | 4950 | 5625 | 6225 | 6825  | 7505  |
| From 65 to 40                  | 4125 | 4785 | 5445 | 6185 | 6845 | 7505  | 8250  |
| 30                             | 4205 | 4880 | 5550 | 6305 | 6980 | 7655  | 8415  |
| 20                             | 4290 | 4975 | 5660 | 6430 | 7115 | 7805  | 8580  |
| 10                             | 4535 | 5260 | 5985 | 6800 | 7525 | 8255  | 9075  |
| *Upto 10 Cyc with front loader | 5775 | 6695 | 7620 | 8655 | 9580 | 10505 | 11550 |
| 10 HT                          | 4205 | 4880 | 5550 | 6305 | 6980 | 7655  | 8415  |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.