



## AGRIMAX RT 657



### Descriere

AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

### UM

US Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de recoltat podgorii

Version	SPECIAL
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	540/65R34
LI/SS	152;D

## Dimensiuni US Standard

USA Code	94062645
SW (in)	20.9
OD (in)	61.7
SLR (in)	28.0
RC (in)	186.7
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000652
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	90	12	15	17	20	23	29	35
40	3760	4390	4940	5480	6030	6500	7210	7850
30	3960	4610	5180	5760	6340	6830	7570	8220
25	4100	4780	5390	5990	6580	7100	7860	8540
20	4330	5050	5680	6300	6940	7480	8290	9010
5 LT	5040	5890	6610	7350	8090	8720	9660	10490
5 HT	4330	5050	5680	6300	6940	7480	8290	9010

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.