



FLOTATION RIB 774

Descrição

FLOTATION RIB 774 é idóneo para todas as aplicações com eixos não motorizados, para aplicações de colheita de feno e é ideal para reboques. Foi projetado para fornecer as melhores prestações, otimizando os tempos das operações e aumentando a produtividade do agricultor, bem como uma capacidade de carga elevada e um ciclo de vida prolongado do produto.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

600/55-22.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94006625
LS (in)	23.6
DT (in)	48.4
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.3
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Capacidade de carga (US)

mph / psi	22	25	29
5 FR	13040	14030	15430
10 FR	11740	12620	13890
20 FR	10430	11220	12350
25 FR	9310	10020	11020
30 FR	8390	9020	9920

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.