



RIB 713



RIB 713 är ett däck med stålbalte för jordbrukstillämpningar. RIB 713 har konstruerats med IF-teknologi som svar på den ökande medvetenheten om minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gör det möjligt för däckets att bära tyngre laster vid lägre uppblåsningstryck vilket ger ett större avtryck med enhetlig viktfordelning. Strukturen med stålbalte ger utmärkt motstånd mot punktering och därför ökat skydd mot stubbpenetrering och relativ skada, även vid körning i hård stubb. Dessutom gör hastighetsklassen D (65 km/h – 40 mph) det möjligt med snabba vägtransporter. RIB 713 är BKT:s bidrag till att maximera både produktiviteten och effektiviteten för ditt jordbruk.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type

TL

IF265/85R15

121;D

undefined IS Standard

SW (mm)	260
OD (mm)	831
SLR (mm)	368
RC (mm)	2502
Rim Rec	W 8
ECE	E11-106R-003956
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
From 10 to 65 km/h	700	900	1105	1265	1450

25-03-2026