



IS standard



GROWING TOGETHER

V-FLEXA



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



191



V-FLEXA

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasei la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

Tehnologii



Tehnologie VF



High Speed



Talon ranforsat

Cu benzi din oțel
suplimentare

Performanță

Compactare redusă a
solului

Tracțiune

Capacitate ridicată de
încărcare

Durabilitate

Rezistență scăzută la
rulare

	Dimensiune anvelopă	LI/SS		JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
		DW	RL	Rec.	Alt.						
Ø 22.5"	VF 560/60 R 22.5	166 D		AG 16.00	-	555	1250	550	3756	600	SB
	VF 600/55 R 26.5	167 D		AG 20.00	-	615	1342	580	3986	650	SB
Ø 26.5"	VF 600/65 R 26.5	172 D		AG 20.00	-	615	1453	628	4377	700	SB
	VF 650/55 R 26.5	171 D		AG 20.00	-	644	1389	591	4100	650	SB
	VF 710/50 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	727	1383	600	4193	650	SB
	VF 750/45 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	755	1349	585	4095	650	SB
	VF 800/45 R 26.5	179 D	179 D	AG 28.00	AG 24.00	805	1393	602	4213	675	SB
Ø 30.5"	VF 710/50 R 30.5	178 D	178 D	AG 24.00	-	727	1485	654	4511	700	SB
	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
Ø 32"	VF 800/60 R 32 (VF 30.5 L R 32)	191 D	191 D	DW 27 B	DW 25 B	818	1799	785	5459	850	SB

SB: Bandă de oțel

Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză; DW = Roată de tracțiune; RL = Rulare liberă