



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 690



FICHE PRODUIT



Radial



197

Technologies



Ceintures en acier



Tringle renforcée



Vitesse élevée



Dessin à blocs

Performance



Essentiellement sur route



Durabilité



Économies de carburant



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES

FR RIDEMAX FL 690 est un pneu radial Flotation et de transport bien adapté pour les camions-citernes et les remorques. Le pneu a été conçu pour les applications 75% sur route. Pour répondre à la demande pour des charges toujours plus lourdes dans l'agriculture moderne, BKT a réalisé ce pneu avec des ceintures d'acier qui confèrent une capacité de charge élevée, en augmentant la productivité de l'agriculteur. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 26"	28 L R 26 (750/65 R 26)	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	STD
Ø 32"	30.5 L R 32	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	STD
	800/60 R 32	185 D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	STD
	VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32)	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement