



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	560/60R22.5
LI/SS	165;D

Dimensões US Standard

Código USA	94059539
LS (in)	21.4
DT (in)	49.0
RCS (in)	21.6
CR (in)	149.0
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; 20.00
ECE	E11-106R-006945

Capacidade de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73
45	3430	3850	4780	5430	6280	7120	7780	8530	9370	10470
40	3730	4190	5200	5920	6830	7750	8470	9280	10200	11350
30	4520	5070	6300	7160	8280	9390	10250	11240	12350	13750
25	5070	5690	7080	8050	9290	10550	11520	12620	13870	15440
15	5890	6610	8220	9350	10800	12260	13380	14670	16110	17940
5	6700	7530	9370	10650	12300	13950	15230	16710	18350	20440

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.