



TR 144

Descrizione

TR 144 è idoneo per essere utilizzato con trattorini nelle operazioni per la lavorazione della terra. TR 144 garantisce straordinarie performance in tutte le condizioni operative che richiedono eccellente trazione abbinata a carichi elevati. TR 144 è anche disponibile in versione "special", molto idonea per le operazioni di servizio pesante.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattorino



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	9.5-16
LI/SS	102;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	245
DT (mm)	850
RCS (mm)	388
CR (mm)	2558
Cerchio cons.	W 8 L
Cerchio alt.	8 LB
ECE	E11-106R-004327
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.80
30	850

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.